

備品だって環境に配慮 パソコン切替器

不必要な備品を減らしてコスト削減

例えばパソコン2台を1つのディスプレイを共有して使用したい場合はパソコン切替器を使えば可能です。ディスプレイを2台置かなくて済むので省スペース、さらにディスプレイの電力使用量も減ってコスト削減につながります。



改善前
机上スペースが狭く、ごちゃごちゃ…。



改善後
机上スペースもひろびろ！

備品を見直すにはこの製品がおすすめ！

縦置き・横置き両対応

切替ロック機能搭載。キーボード・マウス・ディスプレイが1組で対応できる。

SW-KVM2LP ¥10,290 (税抜き ¥9,800) 2:1
SW-KVM2LU ¥13,440 (税抜き ¥12,800) 2:1

パソコン自動切替器



PS/2


SW-KVM2LP

4:1 のタイプもございます。詳しくはお問合せください。

USB

SW-KVM2LU

SW-KVM2LP使用例



- 2台のパソコンはホットキー (Ctrlキー×2回押し) で簡単に切替えます。
- 対応ディスプレイ: ミニD-sub (HD) 15pin のコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ (アナログRGBディスプレイ) ※解像度2048×1536ドットまで表示可能、DDC、DDC2B、DDC2AB対応。
- サイズ: W120×D80×H25mm (本体サイズ)
- 付属品: パソコン接続用ケーブル (1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル (0.25m×1)、取扱説明書 (保証書付き) ×1
- 対応OS: Windows 7 (64bit/32bit)・Vista・Windows Server 2003/2008 R2/2008 R2・Windows XP・2000 (Professional/Server/Advanced Server)・Me・98SE・98-95-NT4.0 (Workstation/Server)・3.1、MS-DOS ※1、Linux ※2
- Mac OS X、Mac OS 8.6~9.2.2 ※SW-KVM2LUのみ
- ※1: Windows 95-NT4.0 (Workstation/Server)・3.1、MS-DOSはSW-KVM2SPのみ対応。
- ※2: 2チャンネルのバージョン/ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。

ハイエンド・プロタイプ

PS/2・USB接続両対応、USB2.0ハブも共有できる。

SW-KVM2HVC ¥20,790 (税抜き ¥19,800) 2:1
SW-KVM4HVC ¥30,240 (税抜き ¥28,800) 4:1

USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器




USB PS/2

SW-KVM2HVC

USB PS/2

SW-KVM4HVC

SW-KVM2HVC使用例



- 対応ディスプレイ: ミニD-sub (HD) 15pin × スコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ (アナログRGBディスプレイ) ※DDC2B対応。
- 対応OS: Windows 7 (64bit/32bit)・Vista・Windows Server 2003/2008 R2/2008 R2・Windows XP・2000 (Professional/Server/Advanced Server)・Linux、Mac OS X、Mac OS 9.0以降
- 対応解像度: 2048×1536ドットまで表示可能
- SW-KVM2HVC:
 - サイズ・重量: W130×D42×H70mm (本体)・419g
 - 付属品: 切替器本体×1、専用ケーブル (1.2m×2)、ACアダプタ (DC5.3V 2.4A) ×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書 (保証書付き) ×1、簡易ホットキー対応表シート
- SW-KVM4HVC:
 - サイズ・重量: W200×D42×H70mm (本体)・618g
 - 付属品: 切替器本体×1、専用ケーブル (1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ (DC5.3V 2.4A) ×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書 (保証書付き) ×1、簡易ホットキー対応表シート

19インチマウント対応タイプ

PS/2・USB接続両対応、1組のコンソールで8台まで切替え操作可能。

SW-KVM8UP 8:1
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器 (8:1)
¥78,540 (税抜き ¥74,800)



USB PS/2



- 対応ディスプレイ: ミニD-sub (HD) 15pin × スコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ (アナログRGBディスプレイ) ※DDC2B対応
- 対応OS: Windows 7 (64bit/32bit)・Vista・Windows Server 2003/2008 R2/2008 R2・Windows XP・2000 (Professional/Server/Advanced Server)・Linux、Mac OS X、Mac OS 9.0以降
- 対応解像度: 2048×1536ドットまで表示可能
- サイズ・重量: W433×D160×H44mm・1890g
- 付属品: ACアダプタ (5.3V/2.4A) ×1、コンソール接続用専用ケーブル (0.27m) ×1、ラックマウントキット (ブラケット×2、ネジ×6)、取扱説明書 (保証書付き) ×1、グラウンド線 (接地線)、ゴム足×4、ラック固定用 (ネジ×4、ナット×4、ワッシャー×4)